

# 诺科斯（NOX）封砂王

## 产品简介

诺科斯（NOX）封砂王采用改性水性聚合物，具有很强的渗透能力，能渗透到墙体的微小空隙对基层进行深层加固。提高腻子与基材之间的结合力，并能有效阻断从基材毛细孔渗出的盐和碱，确保墙面涂料的装饰效果。

## 适用范围

适用于室内墙面，地面，水泥砂浆抹灰层，疏松掉粉的基面的封闭和加固处理。

## 施工参数

建议兑水比例：2 倍兑水稀释（1KG 封砂王加水 2KG） 基面疏松严重可适当减少兑水比例以达到理想施工效果。

建议施工方法：刷涂或者滚涂

理论施工面积：

疏松基面--（6--8 平米）/KG/遍

普通基面--（8--10 平米）/KG/遍

备注：因施工表面的疏松程度和稀释比例不同，实际耗量与理论耗量会有所不同。

## 使用方法

底材清理：确保墙面或者地面清洁干燥和平整，确保预涂基材表面湿度小于 10%。清除表面灰尘、油腻和松散泥灰，如果有空隙及时修补。

涂刷封砂王：涂刷诺科斯（NOX）封砂王一遍，注意涂刷完全，避免漏涂。针对基材多工、干燥且吸收率较高的，建议在第一遍干燥后再涂刷一遍，应确保封闭后手摸无掉粉。

## 贮存条件

贮存于密闭的容器中，存放在阴凉、通风、干燥的库房内，防止日光直接照射。贮存环境温度应保持在 0--35℃之间。

贮存期间出现沉淀属正常现象，使用前摇匀即可。

## 注意事项

本产品不得加入其它产品混合使用。

禁止直接在本产品上涂刷乳胶漆

旧漆膜铲除后再使用本产品

请不要在潮湿或者寒冷的天气（气温低于 5℃、相对湿度大于 85%）情况下施工。

如沾染眼睛，立即用大量清水清洗，并及时就医治疗。

放置在儿童取不到的地方。