NOX(诺科斯) RMO 全称为高强度混凝土修补剂，永久性修复混凝土裂缝及表面重修。固化后 RMO 混合物坚固、耐用、柔韧、无软化现象，同时还具备卓越的抗冻融、耐酸碱和抗紫外线等性能

产品特性与优点:

1. 超级的粘结强度与粘结能力;
2. 强塑性好, 不疲劳;
3. 优越的抗冻能力;
4. 密封、硬化;
5. 为再作涂盖层提供极好的基底结合层;
6. 抵抗大气侵蚀, 耐紫外线照射, 耐磨损;
7. 无毒、环境安全;
8. 事实上能用于任何相对坚固的表面结构。

RMO 施工方法

所有混凝土基面等必须构造坚固、清洁、没有涂层、养护剂、污物、油、泥浆、风化物、霉菌或任何有损粘结的污染物。

(1) 轻喷清水, 湿润基面, 不要有水坑, 去除多余水。修复和清除表面任何棱角或凹凸不平处。

(2) 用本品按 1:1 兑水在基底涂刷 (增加粘接力)。

(3) 先把水泥和砂子拌合均匀, 然后缓慢地把本品与干料再拌合均匀。

若要增加水至配比料中, 必须不能超过本品的 1:1。若需加颜料时, 提前分别拌合干料与湿料, 再混合颜料。必须使用水性颜料。

(4) 把拌好的涂抹混合料倾倒在基面, 用橡皮刮板、滚刷或抹子等均匀铺开。作业量大时可用涂覆机涂抹。待每次涂层干后, 再操作下次涂层。

(5) 混合配比料应在 2 小时内用完, 凝固后不得搅拌再用。

施工限制

RMO 的适宜施工温度应为 12°C / 53°F 以上。

RMO 应当避免施工结束以后 24 之内被雨淋或者被水冲刷。

RMO 应当施工于结构的表层, 或者确保 RMO 混合物彻底固化以后再继续施工其他材料。